



SCROLLINTERCOM V4



➤ *Handsfree proximity-lezer*

➤ *Voorkant met draaischarnier*

Intercom vidéo V4 met scrollfunctie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen retro-verlicht en handsfree proximity-lezer - Inbouwmontage



+ INFO:
ga naar pagina's
48 en 49
DE CENTRALES



Met geïntegreerde sleutelkluis (pagina 100)

CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN	max. 200	max. 1 000
SYSTEEM		
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
VERBINDING		
Module 4G-IP	•	•
Bedrade netwerken (RTC)	nee	•
KENMERKEN MODULE 4G-IP		
Verplaatste module	•	•
Verbinding met een verplaatste camera	•	•
Aantal intercoms per module	1 video	1 video + 1 audio
VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE		
Gecodeerd toetsenbord	•	•
Handsfree proximity-lezer	•	•
Auditieve lus	•	•
MONTAGE		
Inbouw	•	•
Draaischarnier	•	•
AFWERKINGEN		
RVS	•	•
Messing	•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast)	JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Braille toetsenbord	JA
Met geel gemarkeerde knoppen	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot	JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.)	Vocale samenvatting + weergave
Storingscomfort ⁽¹⁾	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 2 DEUREN 03-0101 Module 4G-IP - Centrale 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP 2 draden (1 twisted pair) Ø 8/10° - Max: 100 m	CENTRALE 1 DEUR 03-0102 Module 4G-IP - Centrale 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m
--	---

AFMETINGEN INTERCOM

L x H x D
150 x 300 x 9 mm

AFMETINGEN BAK

L x H x D
126 x 274 x 45 mm

OMGEVING

Werkings temperatuur
intercom
-20° C à +60° C
Beschermingsindex
intercom
IP54
Plaatsing buiten

GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
02-0182	Afwerking RVS
02-0182	Afwerking messing
VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)	
02-0184	Afwerking RVS
02-0186	Afwerking messing
VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)	
02-0185	Afwerking RVS
02-0187	Afwerking messing
ACCESSOIRES	
12-0108	Beschermkap - Afwerking RVS
12-0160	Opbouw behuizing - Afwerking RVS

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!



VEREENVOUDIGD SCHEMA

