

INTRACODE

SCROLLINTERCOM  



- ▶ Opbouw, makkelijk te installeren
- ▶ Weer en vandalisme bestendig
- ▶ LCD - kleurenscherm
- ▶ Handsfree proximity-lezer

Video intercom met kleurenscherm Scroll functie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen Back Light en handsfree proximity-lezer - Opbouw montage



Volledig op afstand te beheren via
www.intratone.info

	CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN		max. 200	max. 1 000
SYSTEEM			
Aantal relais		1 (+3)	2 (+2)
VERBINDING			
Module 4G-IP		•	•
Bedrade netwerken (RTC)		nee	•
KENMERKEN MODULE 4G-IP			
Verplaatste module		•	•
Verbinding met een verplaatste camera		•	•
Aantal intercoms per module		1 video	1 video + 1 audio
VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE			
Gecodeerd toetsenbord		•	•
Handsfree proximity-lezer		•	•
Auditieve lus		•	•
MONTAGE			
Opbouw		•	•
AFWERKINGEN			
Antraciet (RAL 7016)		•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Braille toetsenbord	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op tijdslot	JA
LCD kleurenscherm : 7 x 5.3 cm	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave	JA
Storingscomfort (1)	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale unit
12 V DC - 5 A of 24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 2	CENTRALE 1
DEUREN 03-0101	DEUR 03-0102
Module 4G-IP - Centrale	Module 4G-IP - Centrale
6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10e - Max: 100 m	4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom	Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10e - Max: 100 m	4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP	Intercom - Module 4G-IP
2 draden (1 twisted pair) Ø 8/10e - Max: 100 m	4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN INTERCOM

L x H x D
135 x 340 x 28 mm

OMGEIVING

Werkingstemperatuur intercom
-20° C / +60° C
 Beschermingsindex
IP54 en IK08
 Plaatsing buiten

GAMMA

REFERENTIES	ALLEN INTERCOM
01-0201	Afwerking antraciet VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)
01-0203	Afwerking antraciet VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)
01-0202	Afwerking antraciet

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!

Classic
Dienstenpakket

XL
Dienstenpakket all inclusive

Prepaid
Pakket 15 jaar all inclusive

VEREENVOUDIGD SCHEMA

