



Inbouw

- Scroll-System: tot 1.000 Appartementen
- Vandaal bestendig
- Handsfree Proximity lezer
- Onzichtbare Knopcamera



Centrale	1 Ingang (03-0102)	2 Ingangen (03-0101)
Max. Aantal aangesloten appartementen	200	1.000
Systeem		
Aantal Relais	1(+3)	2(+2)
Aansluiting		
4G-IP-Module	•	•
Kenmerken 4G-IP-Module		
Externe 4G-IP-Module	•	•
Verbinding met extra camera (extern) 4G-IP-Module	•	•
Aantal Intercoms per 4G-IP-Module	1 Video	1 Video u. 2 Audio
Inclusief Full-Service	Op aanvraag	Op aanvraag
Vorbereiding op Toegangscontrole		
Code-Slot	•	•
Handsfree Proximity Lezer	•	•
Inductief Gehoorsysteem	•	•
Montage		
Inbouw	•	•
Uitvoeringen		
Roestvrij staal	•	•
Messing	•	•

Functionaliteiten

- Duur van de verbinding: 40 Sec.
- Welkomst teksten aanpassen (64 tekens met Scrollfunctie of vast)
- Versnelde alfabetische zoekfunctie
- Braille toetsen
- Verlichte knoppen
- Vereenvoudigde oproep voor visueel gehandicapten en ouderen
- Weergave van de beller (appartementen) met tijdgestuurde toegangsmogelijkheden
- LCD Beeldscherm, 7 x 5,3 cm
- Functie berichten: (Oproep ontvangen ...) Spraaksynthese + weergave
- Automatisch doorschakelen als de oproep wordt niet beantwoord
- Anti-Storingsfunctie⁽¹⁾
- Volumeregeling zonder te demonteren (afhankelijk van de central unit)

⁽¹⁾ Apparaat om te voorkomen dat een bewoner wordt gestoord door herhaalde oproepen

Technische Eigenschappen

Voeding	Bekabeling	Afmetingen Intercom	Omgeving
Centrale Unit 12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	Centrale 2 deuren 03-0101 4G-IP-Module - Centrale 6 Draden (3 getwiste paren) Ø 0,8 - Max.: 100 m Centrale - Intercom 6 Draden (3 getwiste paren) Ø 0,8 - Max.: 100 m 4G-IP-Module - Intercom 2 Draden (1 getwiste paren) Ø 0,8 - Max.: 100 m	Centrale 1 deur 03-0102 4G-IP-Module - Centrale / Intercom 4 Draden (2 getwiste paren) Ø 0,8 - Max.: 100 m Centrale Unit - Intercom 4 Draden (2 getwiste paren) Ø 0,8 - Max.: 100 m	B x H x T 150 x 343 x 2,5 mm Bedrijfstemperatuur van de Intercom: -20° C tot +60° C Opslagtemperatuur van de Intercom: -20° C tot +70° C IP-beschermingsklasse van de Intercom: IP54 Buitenmontage

Productassortiment van de Vendone

Artikelnummer	Alleen Intercom
02-0103	Roestvast staal uitvoering
02-0104	Messing uitvoering
Pakket 200 Namen: 1 Intercom + 1 Centrale Unit voor 2 deuren en/of 200 namen	
02-0311	Roestvast staal uitvoering
02-0312	Messing uitvoering
Pakket 1000 Namen: 1 Intercom + 1 Centrale Unit voor 2 deuren en/of 1000 namen	
02-0309	Roestvast staal uitvoering
02-0310	Messing uitvoering

Vergeet niet om uw service te kiezen!

Classic-Servicepakket

Maandelijks Full-Service

Prepaid-Servicepakket

Tarief voor 15 Jaar All-Inclusive-Pakket

XL-Servicepakket

+ 10 Jaar Garantie + Info-Display

Bedradingschema

